

# KATALOG DEKORATIVA - ŠIROKA POTROŠNJA



**PREMAZI ZA METAL  
PREMAZI ZA DRVO  
RAZREĐIVAČI  
PROGRAM ZA GRAĐEVINARSTVO**



Hemiproduct doo, Masarikova br. 1,

21000 Novi Sad, Srbija

hemiboje@gmail.com • www.hemiproduct.co.rs

tel.: +381 21 2998 420, +381 21 2998 498,

+381 60 531 7440, +381 60 531 8220,

+381 60 531 5001, +381 63 531 724

## O NAMA

### MISIJA

Naša misija je da tržištu pružimo kvalitetne proizvode, boje i lakove, uz maksimalnu fleksibilnost i efikasnost u pogledu ispunjenja specijalnih zahteva i održavanja povoljnog odnosa cena - kvalitet.

### ISTORIJAT

**Hemiproduct d.o.o.** je ponikao iz Hemiproduct SZR-a, osnovanog 1991. godine i do danas je u vlasništvu porodice Karajkov. Sada smo u 30-oj godini rada, stabilni u svojim namerama da održimo kvalitet svojih proizvoda i ponudimo tržistu široke potrošnje prošireni asortiman proizvoda, koji je u dugogodišnjoj primeni u industriji, brodogradnji i antikorozivnoj zaštiti objekata kao sto su mostovi, rezervoari u naftnoj industriji, postrojenja u agresivnim uslovima eksploatacije, poljoprivredne mašine i oprema, teretna vozila, prikolice i sl.

Naš prvi proizvod, lazurni premaz za drvo, sada proizvodimo u tri kvaliteta: **Colorton lazur**, kao premaz, koji dublje prodire u drvo i time omogućava dugotrajnu zaštitu sistema sa **Lak Lazurom**, ili **Lazurom sa voskom**, a sve to pokazuje koliko smo posvećeni izradi i praćenju vremena eksploatacije naših proizvoda.

Pored premaza za metal i premaza za drvo, ističemo nekoliko kvalitetnih premaza za građevinarstvo, za unutrašnju i spoljnu dekoraciju i zaštitu.

### RESURSI

Pored neophodnih uslova, kao što je savremena oprema, laboratorija, sopstvena obrtna sredstva i objekti u kojima radimo, naš najvažniji resurs je tehnološko znanje i mogućnost da pratimo i ugrađujemo u naše proizvode najsavremenija tehnološka rešenja. Zahvaljujući našim kupcima, koji pred nas postavljaju sve veće i veće zahteve doprinoseći boljoj konkurentnosti naših proizvoda, proširujemo asortiman i prodaju na domaćem i na stranim tržištima.

Naš bitan resurs je TIM stručnih i posvećenih ljudi u proizvodnji, primeni i prodaji.

## PREMAZI ZA METAL




Metalne površine se moraju zaštiti od uticaja koji izazivaju koroziju. Pri izboru sistema premaza koji ćemo upotrebiti, treba uzeti u obzir kakvim uticajima su izložene metalne površine u eksploataciji. Da bi se premaz mogao pravilno naneti, važno je uraditi sledeće:

**PRIPREMITI PODLOGU - NOVE METALNE POVRŠINE**, tako što krpom koja je natopljena razređivačem, uklonimo prljavštinu i masnoću. Suvu površinu lagano prebrusimo brusnim papirom, a zatim očistimo krpom natopljenom u razređivaču. Na suvu i čistu površinu nanosimo sisteme premaza koji smo odabrali.



**PRIPREMA PODLOGE - STARE METALNE POVRŠINE**, zahteva uklanjanje starog premaza, potpuno ili na mestima gde je podignut ili oštećen, tako što se natopi nitro razređivačem, a zatim brusnim papirom i metalnom četkom uklone tragovi korozije. Površinu ponovo prebrisati krpom i očistiti.

Na suvu i čistu površinu naneti novi premaz preko starog, na probnoj površini. Ukoliko se stari premaz ne podigne, naneti preko cele površine osnovni i završni premaz, prema uputstvu proizvođača.



## PREMAZI ZA METAL



Slika proizvoda	Naziv proizvoda i opis	Veličina pakovanja	Transportno pakovanje
	<p><b>OSNOVNA BOJA ZA METAL</b>          Služi za antikorozionu zaštitu metalnih površina kao što su čelične konstrukcije, kapije, ograde i sl. u sistemu sa završnim alkidnim premazima. Pre upotrebe dobro promešati. Nanosi se prskanjem, četkom, valjkom, na prethodno pripremljenu površinu. Za pranje alata koristiti Uljani razređivač. Sušenje: na vazduhu, u standardnim uslovima na dodir 4-6h, potpuno 48h, za sledeći sloj 24h.          Osnovna boja predstavlja prvi sloj u sistemu antikorozione zaštite. Drugi i treći sloj može biti Colorton emajlak univerzalni. Sistem zaštite ima dobre mehaničke osobine i otpornost na atmosferske uticaje.</p>	0,9/1 kg	12
	<p><b>COLORTON EMAJLLAK UNIVERZALNI</b>          Služi za zaštitu metalnih i drvenih površina za spolja i unutra. Ima dobre mehaničke osobine i otpornost na atmosferske uticaje. Površinu treba dobro pripremiti, zaštititi osnovnom bojom za metal i naneti boju, koju prvo treba dobro promešati. Za pranje alata koristiti uljani razređivač.</p>	0,25/1 kg 0,75/1 l 2,5/1 l	1 12 1
	<p><b>INDUSTRIJSKI EMAJL 3U1 BS</b>          Brzosušivi premaz sa pojačanim antikorozionim dejstvom, koji se koristi za antikorozionu zaštitu metalnih površina kao što su konstrukcije, oprema, poljoprivredne mašine i sl. Boja: Po RAL-karti, po Ton karti Emajllak. Industrijski emajllak 3U1 BS daje film otporan na atmosferske uticaje. Sa površine koju farbamo ukloniti deblje i trošne slojeve rde, očistiti je i odmastiti. Ukoliko na površini postoje i dalje zardali delovi, premazati ih sredstvom AK-3, koji je pasivira. Boja se nanosi u 2 sloja mokro na mokro. Preporučena, ukupna debljina suvog filma je 120-150 mikrona. Za pranje alata koristiti Industrijski razređivač BS.</p>	0,75/1 l	12
	<p><b>OSNOVNA BOJA ZA METAL BS - GRUND</b>          Osnovna boja za metal BS-Grund je brzosušiva boja sadrži cink fosfat ili adekvatnu zamenu. Brzo suši i može se nanositi mokro na mokro. Koristi se u sistemu premaza za antikorozionu zaštitu čeličnih površina, konstrukcija, opreme, poljoprivrednih mašina i sl. Suši na dodir max 30 min, za sledeći sloj do 3h ili posle 24h.</p>	0,75/1 l	12
	<p><b>OSNOVNA BOJA ZA METAL BS - brzosušiva</b>          Osnovna boja za metal BS je brzosušiva boja, visokokvalitetni premaz koji pruža na duži vremenski period privremenu zaštitu metala. Brzo suši i može se nanositi mokro na mokro. Namjenjena je u sistemu premaza za antikorozionu zaštitu čeličnih površina, konstrukcija, opreme, poljoprivrednih mašina i sl. Suši na dodir max 30 min, za sledeći sloj do 3h ili posle 24h.</p>	0,75/1 l	12

Slika proizvoda	Naziv proizvoda i opis	Veličina pakovanja	Transportno pakovanje
	<b>INDUSTRIJSKI EMAJL BS - brzosušivi</b> Koristi se za zaštitu metalnih površina. Industrijski emajl BS brzosušivi je završni premaz. Odlikuje ga trajnost i dobra otpornost na sunčevu zračenje, vodu i ulje. Koristi se u sistemu sa Osnovnim brzosušivim bojama. Može se nanositi direktno na pripremljenu metalnu površinu.	0,75/1 l	12
	<b>NITRO OSNOVNA BOJA ZA METAL</b> Nitro osnovna boja za metal je proizvod na bazi nitroceluloze, koristi se kao osnovni, antikorozioni premaz u sistemu zaštite čeličnih površina u enterijeru i eksterijeru, za antikorozionu zaštitu konstrukcija, opreme, poljoprivrednih mašina i sl.	0,75/1 l	12
	<b>NITRO EMAJL</b> Nitro emajl je univerzalni završni premaz za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina u enterijeru, kao i površina koje nisu direktno izložene atmosferskim uticajima u eksterijeru.	0,75/1 l	12
	<b>HAMERŠLAG efekt lak DIREKT</b> Služi kao premaz u sistemu za antikorozionu zaštitu metalnih površina, kao što su konstrukcije i oprema. Pokriva u jednom sloju, u svim nijansama i obezbeđuje dobru zaštitu protiv korozije. Pre upotrebe boju dobro promešati.	0,75/1 l	12
	<b>ANTIIKA</b> Antika je premaz koji se koristi za zaštitu i dekoraciju metalnih površina, kao što su: ograde, rešetke na prozorima, vratima i ostali proizvodi od kovanog gvožđa, u unutrašnjim i spoljnjim prostorima. Boju dobro promešati pre nanošenja. Nanosi se kao pokrivna boja ili direktno na metal u 1 do 2 sloja. Može se isporučiti i kao ANTIKA 3u1	0,75/1 l	12
	<b>HEMITERM 05</b> je specijalni premaz koji je otporan na visoke temperature i izdržava kratkotrajna dejstva do 500°C, na bazi silikonskih smola. Koristi se za zaštitu metalnih površina izloženih visokim temperaturama (dimnjaci, metalni stubovi, izdugvi lonci na vozilima). Radi se u srebrnoj i crnoj boji.	0,75/1 l 1/1 l	12 1

Slika proizvoda	Naziv proizvoda i opis	Veličina pakovanja	Transportno pakovanje
	<p><b>HEMILAK</b>          Hemilak - visokokvalitetni emajllak se upotrebljava kao završni premaz u sistemu zaštite, tj. lakiranja putničkih i teretnih vozila, poljoprivrednih mašina i drugih predmeta od metala. Daje izuzetno visoki sjaj premaza i postojanost na atmosferske uticaje. Razređuje se po potrebi Autoreparatur razređivačem.</p>	0,75/1 l bela, crna, siva IMT crvena 1 i 2 Rakovica plava John Deere, Class srebrni	12
	<p><b>RADIJATOL LAK</b>          Služi kao završni premaz u sistemu za antikorozionu zaštitu metalnih površina i sl, u enterijeru i eksterijeru. Preporučuje se za zaštitu i dekoraciju metalnih radijatora. Otporan je na temperature do 120°C.</p>	0,75/1 l	12
	<p><b>HEMIPOKS OSNOVNI 2K</b>          dvokomponentni premaz na bazi epoksidnih veziva amido-aminских očvršćivača, sa visokim sadržajem antikorozionih pigmenata, koji daje odličnu antikorozionu zaštitu. Koristi se za zaštitu metalnih konstrukcija, plovnih objekata i posebno kao osnovni premaz za površine izložene hemijski agresivnim sredinama. Komponente A i B izmešaju se u odnosu 5:1, po potrebi se razrede Hemipoks razređivačem.</p>	1 + 0,2 kg 3 + 0,6 kg	12 1
	<p><b>HEMIDUR MU 2K</b>          Namanjen je za antikorozionu zaštitu čeličnih površina izloženih uticaju vlage, hemijskih supstanci, agresivne industrijske sredine, kao što su čelične konstrukcije, silosi, vagoni, cisterne i razne vrste mašina. HEMIDUR M emajl 2K je dvokomponentni premaz. Pomešaju se komponenta A i B u datom odnosu i razredi HEMIDUR razređivačem.</p>	2 + 1 kg	1
	<p><b>ANTIKOROZIN</b>          Efikasno sredstvo za skidanje rde (korozije) sa čeličnih površina, koje istovremeno služi kao pripremni sloj za nanošenje osnovne boje za metal i završnog premaza.          Područje primene: za metalne odnosno čelične površine.          Nanošenje: četkom, sunđerom.</p>	0,9/1 l 5/1 l	20 1





U situaciji kada je predmet koji se farba izložen agresivnim uticajima (industrijska atmosfera, gasovi, kisela ili bazna sredina ili atmosfera) preporučujemo Hemipoks osnovni 2K, epoksidni premaz Hemipoks završni 2K ili Hemidur M 2K završni poliuretanski premaz, u zavisnosti od toga da li je predmet u eksploataciji unutra ili spolja.



Za predmete izložene atmosferskim uticajima, dobro se pokazuje u eksploataciji naš Hemilak sa visokim sjajem i odličnom otpornošću na atmosferilije (nekadašnji autolak), **Industrijski BS brzosušivi sistem - osnovni i završni** i kao veoma praktično rešenje - **Industrijski Emajl BS-brzosušivi 3u1**.

## PREMAZI ZA DRVO

### DRVO KAO PODLOGA

Drvo je prirodni materijal. Razlikuje se po izgledu i kvalitetu, u zavisnosti od vrste i geografskog područja sa koga potiče. Zaštitni premaz za drvo mora da ispunи sve specijalne zahteve, kao što su: zaštita drveta od vlage, temperturnih promena, mikroorganizama i sunčevih zraka. Nezaštićene drvene površine gube estetsku i upotrebnu vrednost. Površinska obrada se obavlja u normalnim uslovima (temperatura od  $20\pm2^{\circ}\text{C}$ , vlažnost vazduha od 50-65% i vlažnost drveta 8-12%).



### PRIPREMA DRVENIH POVRŠINA - obnavljanje starih, već premazanih površina

Ako je u pitanju transparentni sistem, stari premaz se mora potpuno ukloniti brušenjem, tako da se vidi čista tekstura drveta. Za reparaciju pokrivnim premazima, površinu dobro izbrusiti brusnim papirom, najpre granulacijom 120-180, a zatim finijom (240-320). Brusnu prašinu i nečistoće potpuno ukloniti četkom ili krpom, a smolu i masnoće očistiti krpom natopljenom Nitro razređivačem. Na pripremljenu površinu nanositi predviđeni sistem zaštite i dekoracije prema datim uputstvima.

**NOVE DRVENE POVRŠINE:** Ukoliko nove drvene površine odgovaraju prethodno datim zahtevima, suvu površinu dobro obrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180) i očistiti od prašine, a zatim nanositi predviđeni sistem zaštite prema navedenim uputstvima za transparentne, odnosno pokrivne sisteme.





## PREMAZI ZA DRVO



Slika proizvoda	Naziv proizvoda i opis	Veličina pakovanja	Transportno pakovanje
	<b>COLORTON LAZUR univerzalni sa voskom</b> je premaz za zaštitu i dekoraciju drveta u enterijeru i eksterijeru. Daje transparentni film sa povećanom otpornošću na atmosferske uticaje, koji impregnira i štiti drvo. Prisustvo voska odbija vlagu. Boje: po ton karti Colorton lazura. Daje premaz sa svilenkastim sjajem.	0,75/1 l 2,5/1 l 5/1 l	12 1 1
	<b>COLORTON LAK LAZUR</b> Transparentni premaz visokog sjaja za zaštitu i dekoraciju drveta u enterijeru i eksterijeru. Daje film otporan na atmosferske uticaje, koji impregnira i štiti drvo. Nanosi se u 2-3 sloja, pri čemu daje sjajan premaz. Boju dobro promešati. Ne razređuje se, a ukoliko se nanosi na nove površine, prvo naneti Colorton lazur kao impregnaciju. Boje: po ton karti Colorton lazura.	0,75/1 l 2,5/1 l 5/1 l	12 1 1
	<b>COLORTON LAZUR</b> Transparentni premaz za zaštitu i dekoraciju drveta u enterijeru i eksterijeru. Ovaj premaz dublje prodire u drvo, impregnira ga i štiti od atmosferskih uticaja. Nanosi se u 2 -3 sloja, a može se naneti u jednom sloju kao impregnacija, preko koje se nanosi Colorton Lak lazur ili Colorton lazur sa voskom.	0,75/1 l 2,5/1 l 5/1 l	12 1 1
	<b>LAK ZA ČAMCE</b> Bezbojni lak visokog sjaja, namenjen za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih drvenih površina. Štiti drvo od vode i ostalih klimatskih uticaja. Lak za čamce se može naneti kao završni lak preko površine tretirane Lazurnim lakom, čime se postiže izuzetan sjaj i punoća.	0,75/1 l 5/1 l	12 1
	<b>OSNOVNA BOJA ZA DRVO - ventilacioni grund</b> Osnovna boja za propisno pripremljenu drvenu površinu, za spolja i unutra, kao što su vrata, prozori, ograde, drvene konstrukcije, različiti paneli izrađeni od lesonita i iverice, kao i za renoviranje starog nameštaja u zatvorenom i na otvorenom prostoru.	0,9/1 kg	12
	<b>COLORTON EMAJLLAK univerzalni</b> Služi za zaštitu metalnih i drvenih površina za spolja i unutra. Ima dobre mehaničke osobine i otpornost na atmosferske uticaje. Površinu treba dobro pripremiti, zaštiti osnovnom bojom za drvo i naneti Colorton emajllak. Boju treba dobro promešati. Boja se nanosi na suve i čiste površine. Za pranje alata koristiti uljani razredivač.	0,25/1 l 0,75/1 l 2,5/1 l	12 1 1

Slika proizvoda	Naziv proizvoda i opis	Veličina pakovanja	Transportno pakovanje
	<p><b>NITRO LAK OSNOVNI - ZAVRŠNI</b>  Nitro lak je bezbojni premaz koji se koristi za površinsku zaštitu masivnog ili furniranog drveta. Nitro lak osnovni se nanosi na suve i čiste drvene površine, brzo se suši i lako brusi. Nitro lak završni se nanosi preko nitro laka osnovnog, na prebrusenu i očišćenu površinu, 1-2 sloja.</p>	0,75/1 l  5/1 l	12  1
	<p><b>NITRO OSNOVNA BOJA ZA DRVO</b>  je kvalitetan premaz koji brzo suši na vazduhu i daje čvrste, mat površine, koje se lako bruse i služe kao solidna osnova za nanošenje završnih premaza. Po potrebi se razređuje originalnim Nitro razređivačem.</p>	0,75/1 l  5/1 l	12  1
	<p><b>NITRO EMAJL</b>  Nitro emajl je univerzalni završni premaz za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina u enterijeru, kao i površina koje nisu direktno izložene atmosferskim uticajima u eksterijeru.</p>	0,75/1 l  5/1 l	12  1
	<p><b>AQUATON - Osnovna boja za drvo, beton i zidove</b>  Preporučuje se za zaštitu drvenih površina u unutrašnjim i spoljnjim prostorima (vrata, prozori, drvene konstrukcije, ograde i sl). Bez neprijatnog mirisa je, brzo se suši. Razređuje se vodom.</p>	0,7/1 l	12
	<p><b>AQUATON LAZUR</b>  je transparentna, akrilna lazura namenjena za bojenje i dugotrajnu zaštitu drveta, na unutrašnjim i spoljnjim površinama. Preporučuje se za zaštitu dečijih igračaka, drvenih krovnih konstrukcija, drvenih ograda, vrata, prozora baštenskog nameštaja i sl. Alat se može oprati vodom.</p>	0,7/1 l	12
	<p><b>AQUATON EMAJLLAK</b>  Završni premaz za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina, kao što su prozori, vrata, drvene ograde, konstrukcije, nameštaj, u unutrašnjim i spoljnjim prostorima. Premaz se proizvodi kao sjajan ili polumat. Boja je bez neprijatnog mirisa, razređuje se vodom.</p>	0,7/1 l	12

Slika proizvoda	Naziv proizvoda i opis	Veličina pakovanja	Transportno pakovanje
	<b>HEMIDUR LAK ZA PARKET 2K osnovni</b> Dvokomponentni poliuretanski lak za lakiranje drvenih površina u enterijeru. Nanosi se kao osnovni premaz za lakiranje parketa, drvenih stepeništa i sličnih drvenih površina. Impregnira površinu i smanjuje potrošnju narednog sloja laka za parket.	0,75+0,75 set 5+5 set 20+20 set	6 1 1
	<b>HEMIDUR LAK ZA PARKET 2K</b> je dvokomponentni visokokvalitetni premaz na bazi poliuretanskih veziva. Namjenjen je za dekoraciju i zaštitu drvenih površina, parketa, brodskog poda, drvenih stepeništa i sl. Odlikuje se dobrim mehaničkim osobinama i izvanrednim otpornostima na blage baze, kiseline, deterdžente i vlagu.	1+1 set 5+5 set 20+20 set	6 1 1
	<b>MASA ZA FUGOVANJE</b> Proizvod je namenjen prvenstveno za popunjavanje fuga, ali i manjih oštećenja parketa. Masa za fugovanje parketa odlično popunjava fuge i neravnine na parketu, lako se primenjuje i brusi, a smanjuje i potrošnju laka za parket.	0,75/1 l 5/1 l	12 1
	<b>HEMIKOL -H Disperzionali lepak za parket</b> Upotrebljava se za lepljenje klasičnog ili lamelnog parketa, za betonske ili drvene površine. Površina na koju se lepi parket mora biti potpuna čista, odmašćena, bez prašine i čvrsta, bez slabo vezanih delova koje treba ukloniti. Ukoliko površina nije ravna, treba je izravnati Samolivom. Vlažnost betonske podlage sme da bude maksimalno 2.5%; relativna vlažnost parketa: 9%; radna temperatura vazduha, podlage i parketa od +15°C do +25°C; najniža radna temperatura je 12°C. Pre nanošenja lepka treba naneti Hemikol prajmer, koji grundira i učvršćuje podlogu.	1 kg 10 kg	6 1
	<b>HEMIKOL 2K EP-PU</b> Dvokomponentni reaktivni epoksidni lepak za parket HEMIKOL 2K je specijalni lepak, koji se koristi za kvalitetno lepljenje svih vrsta parketa daščanog poda, drvenih obloga i sl. Otvrđnjava stvarajući trajno elastičan spoj, otporan na vlagu, temperature i opterećenja. Podloga na koju se lepak nanosi mora biti suva, čvrsta, bez prašine i ostataka bilo kakvog materijala i prijavštine. Lepak ispunjava zahteve standarda DIN281. Priprema i nanošenje lepka: Površine se pre nanošenja lepka obruse i očiste od prašine, masnoće i svih nečistoća, a po potrebi izravnaju samonivelirajućom masom. Porozne betonske i cementne podlove treba impregnirati radi boljeg prijanjanja i manje potrošnje lepka.	9+1	1
	<b>FIRNIS</b> Firnis je premaz za impregnaciju drveta, izrađen na bazi prirodnih ulja. Koristi se kao podloga u sistemu za zaštitu i dekoraciju drvenih predmeta i površina, brodskog poda, lamperija i sl.	0,9/1 l 5/1 l	20 1

## RAZREĐIVAČI

Slika proizvoda	Naziv proizvoda i opis	Veličina pakovanja	Transportno pakovanje
	<b>ULJANI RAZREDIVAČ</b> Uljani razređivač služi za razređivanje i dovođenje na viskozitet nanošenja alkidnih boja. Sastav: smeša organskih rastvarača.	0,5/1 l 0,9/1 l 5/1 l	30 20 1
	<b>NITRO RAZREDIVAČ</b> Služi za razređivanje nitro premaza. Može se koristiti i kao sredstvo za odmašćivanje metalnih površina i pranje alata.	0,5/1 l 0,9/1 l 5/1 l	30 20 1
	<b>NITRO DILUENTE RAZREDIVAČ (smeša recikliranih rastvarača)</b> Služi za razređivanje nitro premaza. Može se koristiti i kao sredstvo za odmašćivanje metalnih površina i pranje alata.	0,9/1 l 5/1 l	20 1
	<b>INDUSTRIJSKI RAZREDIVAČ BS</b> Služi za razređivanje Industrijskog emajllaka BS, 3 u 1 Industrijskog emajllaka, Antike. Sastav: smeša organskih rastvarača.	0,9/1 l 5/1 l	20 1
	<b>SREDSTVO ZA PRANJE I ODMAŠĆIVANJE</b> Služi za pranje i odmašćivanje metalnih površina. Koristi se za čišćenje i pranje alata.	0,9/1 l 5/1 l	20 1

Slika proizvoda	Naziv proizvoda i opis	Veličina pakovanja	Transportno pakovanje
	<b>AUTOREPARATUR RAZREDJIVAČ</b> Koristi se za razređivanje vazdušnosušivih autoreparatur lakova. Sastav: optimalna smeša organskih rastvarača, koja poboljšava razливanje i sjaj.	0,5/1 l 0,9/1 l 5/1 l	30 20 1
	<b>HEMIPOKS RAZREDJIVAČ</b> se koristi za dovođenje na viskozitet nanošenja epoksidnih boja. Sastav: smeša organskih rastvarača.	1/1 l 5/1 l	20 1
	<b>AKRILNI RAZREDJIVAČ</b> Koristi se za dovođenje na viskozitet nanošenja poliuretanskih i akrilnih boja. Sastav: smeša organskih rastvarača.	1/1 l 5/1 l	20 1
	<b>HEMIMARK RAZREDJIVAČ</b> Koristi se za razređivanje HEMIMARK boje za beton i signalizaciju, kao i HEMIMARK Prajmer-a	1/1 l 5/1 l	20 1



## PROGRAM ZA GRAĐEVINARSTVO

### PODOVI - SAVREMENI MATERIJALI

Savremeni podovi u ekonomskim delovima domaćinstva (podrumi, garaže, radionice, perionice, kotlarnice, parkirališta, skladišta i sl.) moraju ispuniti brojne zahteve, bez obzira da li su izloženi mehaničkim opterećenjima, hemijskim agensima. Oni moraju zadovoljiti visoke standarde u pogledu izgleda i funkcionalnosti. Posebno treba naglasiti da se lako održavaju, što doprinosi njihovoј dugoj eksploraciji.

Hemiproduct nudi tržištu akrilne, epoksidne i poliuretanske sisteme za podove HEMIMARK, HEMIFLOOR EP i HEMIFLOOR PU, koji se odlikuju fleksibilnošću u primeni, dugovečnošću, otpornošću i odličnim estetskim izgledom.



Prajmeri su predpremazi koje odlikuje optimalna viskoznost prema vrsti i nameni, maksimalno zatvaranje pora u podlozi, optimalan prijem narednih slojeva EP i PU sistema podova, ojačavanje i konsolidacija slabih mineralnih podloga. Istovremeno zatvaraju previsoku vlagu u mineralnim podlogama i deluju kao zaptivni paronepropusni sloj. Prajmeri, tj. predpremazi su obavezani i sastavni deo kako dekorativnih, tako i industrijskih akrilnih, epoksidnih i poliuretanskih podova.



## PODOVI - Savremeni materijali

Slika proizvoda	Naziv proizvoda i opis	Veličina pakovanja	Transportno pakovanje
	<p><b>HEMIMARK prajmer</b>  Akrilni predpremaz, odlikuje ga maksimalno zatvaranje pora u podlozi, optimalan prijem narednih slojeva akrilnog sistema, ojačavanje i konsolidacija slabih mineralnih podloga. Istovremeno zatvaraju previsoku vlagu u mineralnim podlogama i deluju kao zaptivni paronepropusni sloj.</p>	5/1 l	1
	<p><b>HEMIMARK</b>  Proizvod je namenjen za horizontalnu signalizaciju saobraćajnica, puteva, ulica, parking mesta, za farbanje betonskih elemenata i kao premaz za podove u radionicama, garažama i sl.</p>	5/1 l 25/1 l	1 1
	<p><b>HEMIFLOOR EP prajmer</b>  Epoksidni predpremaz, koji zatvara pore u podlozi i prima naredne slojeve EP i PU sistema podova, uz ojačavanje i konsolidaciju slabih mineralnih podloga. Istovremeno zatvara previsoku vlagu u mineralnim podlogama i deluje kao zaptivni paronepropusni sloj.</p>	5+2,5 kg	1
	<p><b>HEMIFLOOR COAT EP</b>  2K epoksidni premaz u boji. Nanosi se valjkom ili četkom u debljini 0,2 - 0,3 mm. HEMIFLOOR COAT EP je izdržljiv monolitni premaz u boji koji se koristi na cementnim i anhidritnim veznim podlogama, magnezitnim podlogama. Pogodan je za površine koje su izložene lakim do srednje teškim opterećenjima.</p>	5+1 kg 10+2 kg	1 1
	<p><b>HEMIFLOOR EP - Solvent free</b>  2K epoksidni premaz u boji. Nanosi se valjkom ili četkom u debljini 0,3 - 0,5 mm. Osobine: bez rastvarača, sa prilagodenim viskozitetom i otvorenim vremenom, minimalan miris, lako nanošenje, odlično prijanjanje za podlogu ili prethodni sloj, otporan na habanje, monolitan, dobra otpornost na hemikalije, jednostavan za čišćenje. Pogodan je za površine koje su izložene lakim do srednje teškim opterećenjima.</p>	5+2,5 kg 10+5 kg	20 1

## PREMAZI ZA GRAĐEVINARSTVO

### BOJE ZA ZIDOVE



Premazi koji se koriste u građevinarstvu, a pored zaštitne imaju i veoma važnu dekorativnu ulogu.

Premazi koji se koriste za farbanje fasada, tj. za spoljnu upotrebu, moraju biti otporni na sve atmosferske uticaje (vlaga, UV zračenja i sl). Premazi za unutrašnje zidove moraju biti otporni na suvo trenje i zadovoljiti kupca u pogledu dekorativnih karakteristika. Posebno se za kuhinje i kupatila preporučuju tzv. perive boje, sa pojačanom otpornošću na vlagu. Posebno treba istaći da se za dečje i spavaće sobe preporučuju premazi koji ne sadrže nikakve supstance, koje bi naškodile ljudskom zdravlju.





## GRAĐEVINARSTVO

Slika proizvoda	Naziv proizvoda i opis	Veličina pakovanja	Transportno pakovanje
	<b>HEMIPOL PROFI poludisperzija</b> je paropropusna unutrašnja boja, otporna na suvo trenje. Nanosi se kao dekorativni premaz beli ili u pastelnim nijansama. Može se tonirati Hemiakrilom i Toner-om.	5/1 kg 10/1 kg 22/1 kg 25/1 kg	1 1 1 1
	<b>HEMIPOL VP disperzija</b> Visokopokriva unutrašnja boja, otporna na suvo trenje. Nanosi se kao dekorativni premaz beli ili u pastelnim nijansama. Može se tonirati Hemiakrilom i Toner-om.	15/1 kg	1
	<b>YANA</b> Visokopokriva, periva boja za enterijere spada u akrilne premaze, koji se odlikuju velikom pokrivnom moći. Nanosi na ravnu, glatknu, dobro pripremljenu površinu, na koju je prethodno nanešena Podloga.	1/1 kg 2,5/1 l	1 1
	<b>TONER</b> Koristi se za toniranje vodorazredivih boja za unutrašnju i spoljnju upotrebu. Nijanse se mogu mešati između sebe, radi dobijanja željenih tonova.	100 ml	1
	<b>HEMIAKRIL boja za beton i fasade</b> Predstavlja visokokvalitetni premaz za zaštitu i dekoraciju fasada i spoljašnjih zidova, betona, razredljiv vodom. Može se koristiti kao Toner, za toniranje Hemipol - poludisperzije, Hemiakril-fasadne disperzije.	1/1 kg 4/1 kg	6 1

Slika proizvoda	Naziv proizvoda i opis	Veličina pakovanja	Transportno pakovanje
	<p><b>HEMIAKRIL fasadna podloga</b>            Upotrebljava se za impregnaciju fasadnih i betonskih površina, pre nanošenja HEMIakril - Fasadne disperzije ili HEMIAKRIL-boje za beton i fasade. HEMIakril podloga se pre upotrebe razređuje vodom u odnosu 1:3.</p>	1/1 kg  5/1 kg	1  1
	<p><b>HEMIAKRIL fasadna disperzija</b>            predstavlja visokokvalitetni premaz za zaštitu, bojenje i dekoraciju spoljašnjih zidova, površina od betona, produženog maltera, salonita. Razređuje se vodom. Pigmenti obezbeđuju postojanost akrilne fasadne boje.</p>	5/1 kg  10/1 kg  25/1 kg	1  1  1
	<p><b>HEMIAKRIL Rustik - Akrilna plastificirana fasada</b>            Hemiakril Rustik je dekorativni malter na bazi akrilnih veziva. Proizvodi se u beloj nijansi, koja se može tonirati odgovarajućim Tonerima, Hemiakrilom, u nijansama prema Ton karti ili prema uzorku.</p>	25/1 kg	1







### **hemi AKRIL**

#### BOJA ZA BETON I FASADE

BELA	RAZREDJIVANJE 1:1(SA BELOM)	RAZREDJIVANJE 1:4 (SA BELOM)
ŽUTA		
OKER		
BRAON		
OKSIDNO CRVENA		
CRVENA		
ZELENA		
PLAVA		
SIVA		
CRNA		